



Industriales 639 - Huechuraba
SANTIAGO - CHILE
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310
www.itwersachem.cl

LIMPIA CARBURADOR

DESCRIPCIÓN

Limpiador y desengrasante en aerosol, con alta capacidad de disolución de grasas, aceites y residuos carbonosos, compuesto de solventes orgánicos volátiles

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto: líquido volátil, límpido, de olor característico

Color: incoloro

Solubilidad: miscible en solventes orgánicos

Densidad (+25 °C)(MC-S-50.010): 0,8 a 0,9 g/cm³

USOS PRINCIPALES

El **choke & carburator cleaner** (Limpiador de estrangulador y carburador) está destinado a limpiar y a disolver la grasa, grumos, barniz, gomas y suciedades depositadas en las superficies interiores de los carburadores y estranguladores manuales y/o automáticos. No obstante que su poderosa acción disolvente ha sido formulada especialmente para estas funciones, se puede usar también como desengrasador o solvente para otros trabajos. Se puede usar en todos los motores de combustión interna de 2 o 4 tiempos, ya sea; automotriz, industrial, flotas, equipos fuera de carretera, motocicletas, vehículos de recreo, motores marinos agrícolas, cortadoras de césped y para uso en el hogar.

APLICACIÓN

Limpiador y desengrasante, ideal para la limpieza de sistemas de carburación y estranguladores (chupetes), múltiples de admisión y escape y controles de temperatura del carburador. Está destinado a limpiar y disolver grasa, grumos, barniz, gomas y suciedades depositadas en las superficies interiores de los carburadores y estranguladores manuales y/o automáticos. Se puede usar en todos los motores de combustión interna de 2 o 4 tiempos ya





Industriales 639 - Huechuraba
SANTIAGO - CHILE
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310
www.itwersachem.cl

sea, automotriz, industrial, motocicletas, motores marinos, agrícolas, cortadoras de césped y uso en el hogar.

MODO DE USO

- 1) Aplicar siempre con motor apagado y frío.
- 2) Proteger las superficies pintadas. Coloque un trapo para recolectar los residuos.
- 3) Quite el filtro de aire y su cubierta y deje expuesto el carburador.
- 4) Agitar el envase y rociar sobre las piezas a limpiar desde una distancia de unos 20 cm.
- 5) En el caso de carburadores rociar por dentro y por fuera. Estranguladores: rocíe directamente a la mariposa de estrangulación, en el resorte y otras piezas. Limpieza de partes: colóquelas en una superficie plana en un sitio ventilado, rocíelas hasta que estén limpias.
- 6) Dejar actuar por unos 10 a 15 minutos. (en caso de suciedad muy adherida ayude la remoción con un cepillo o pincel)

CHOKE & CARBURETOR

Está disponible en los siguientes envases:

Aerosoles por 426 ml / 300 g

PRECAUCIONES

- a) De almacenamiento:
Indicaciones de peligro Aerosol Inflamable Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.
Vida útil: 24 meses
- b) De uso: Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente. No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales incandescentes.
- c) Toxicidad: Consultar la Hoja de Seguridad correspondiente.

