



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

## **GRASA MULTIPROPOSITO ROJA**

### **DESCRIPCIÓN**

Grasa de jabón de litio de consistencia fibrosa, suave y adhesiva fabricada con aceites minerales refinados de alto índice de viscosidad y aditivos que le permiten desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chasis de unidades automotrices.

### **USOS**

Se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chasis de unidades automotrices y diversos mecanismos de maquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e industriales.

Se aplica en rotulas, terminales de dirección, quinta rueda de tractocamiones, etc.

### **CARACTERISTICAS**

Incrementa buenas características de lubricidad.

Adecuada adhesividad.

Resistencia al lavado por agua.

Protección contra la herrumbre y corrosión.

Resistencia a la oxidación.

Alarga la vida de las partes del bastidor.



**Rev. Fecha: 01/ 2022**



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

## **PROPIEDADES**

### **PRUEBAS REALIZADAS METODO ASTM**

Tipo de jabón: Litio ASTM D-128

Penetración trab. a 60 x 25°C : 265-295 ASTM D-217

Estabilidad mecánica %de perdida:15 max D-217

Punto de goteo: 165 min ASTM D-2265

Separación de aceite (sangrado): 6max FTM791b 3213

Perdida en balero gr: 8 max ASTM D-1263

Prueba de resistencia a la herrumbe o corrosión: ASTM D-1743 pasa

Estabilidad a la oxidación 100hrs Psi: 20max. ASTM D-942

Perdida por lavado de agua: 6 max ASTM D-1264

Color: Rojo

Apariencia: fibrosa

Fecha de vencimiento: 2 años a temperatura ambiente y en su envase original sin contaminaciones

## **GRASA MULTIPROPOSITO ROJA**

Está disponible en los siguientes envases:

Grasa roja de 250 gr VMP-250

Grasa roja de 400 gr VMP-400

Grasa roja de 800 gr VMP-800

Grasa roja de 3,5 kg VMP-3.5



**Rev. Fecha: 01/ 2022**