



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwversachem.cl

## PURGANTE RADIADOR

### DESCRIPCIÓN

Polvo blanco con olor característico

### USOS

El limpiador de Radiador Trabajo Pesado VERSACHEM tiene muchos usos en las más variadas áreas, incluyendo: Marino:- Para despegar depósitos pesados de minerales y concentraciones de mugre. Industrial: Para limpiar motores, calderas y sistemas de circulación enfriados por agua.

### APLICACIONES

Radiadores Automotrices:

- A. Drene el sistema de enfriamiento y calefacción
- B. Llene con agua limpia, y encienda el motor.
- C. Agregue 55 grs. de PERMA-PURGA por cada 8 -9 lts. De agua.
- D. Después de recorrer 100 km. ó 1.5 hora, drene el sistema, llene con agua limpia, enjuague y cambie el agua si es necesario. Para protección duradera. Agregue **refrigerante y anticongelante versachem** que contiene inhibidores de herrumbre y aceites lubricantes.

NOTA: El limpiador **perma-purga** podría dejar al descubierto goteras que estaban selladas con la herrumbre. Si esto ocurre, use **radiator cement 17-P** para sellar filtración.

Sistemas de aire acondicionado enfriados por circulación de agua: idem anterior.

Marinos: Para sistemas cerrados en motores marinos (interiores), la limpieza puede lograrse con circular anualmente PERMA-PURGA. En sistemas abiertos (fuera de bordo), la acción limpiadora puede lograrse circulando el PERMA-PURGA por medio de la entrada de agua y el escape introducidos a un balde corriente de 5 galones.



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

## **PROPIEDADES**

Composición: Sales básicas, detergentes e inhibidores.

Punto de combustibilidad: Ninguno

Propiedades: Producto detergente, excelente limpiador desprende todo

Residuo calórico y derivados de detergentes, antiespumantes, aguas duras.

Fecha de vencimiento: 3 años en temperatura ambiente sin humedad.

## **RIESGOS**

Puede causar quemaduras. Evite contacto con la piel o la ropa.

## **ANTÍDOTOS**

Externo: Enjuague profusamente con agua (tibia si es posible) Quítese la ropa contaminada con cuidado (use guantes si es posible). Los ojos deben tratarse con cantidades profusas de agua o una solución de una cucharadita de bicarbonato de soda en un cuarto de agua tibia.

Interno: Diluya administrando bastante líquido. Un vaso de 8 ozs. (250 cc. aprox) con una cucharada grande de sal o 3 a 4 vasos de leche.

Si persisten los síntomas, llame a un médico. Deje fuera del alcance de los niños.

## **PURGANTE RADIADOR**

Bolsas de 55 grs. en su Display o según necesidades 19-P



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013