



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

## PASTA ESMERIL

### DESCRIPCIÓN

Esmerilador de válvulas Versachem es una pasta de color gris que contiene abrasivos seleccionados dispersados en una base de aceite, unión que no permite la corrosión. (Uniones dispersados en base a agua, producen una rápida corrosión en las válvulas y asientos de las mismas).

### USOS

Este producto es un compuesto de propósito general destinado para usarse en almohadas de válvulas, específicamente para la rama automotriz. Se ha aceptado como compuesto esmerilador de válvulas en las ramas automotrices, marinas e industriales. También se ha usado para esmerilar y asentar asientos y discos de superficies duras de cromo-cobalto.

### APLICACIONES

Para desgastar y/o asentar:

Aplique una capa delgada de pasta esmeril Versachem gruesa. Esmerile en forma normal, ya sea manual o con herramientas hasta conseguir el desgaste deseado. Limpie la válvula y el asiento con un trapo húmedo, seque completamente con un trapo seco. Recomendamos que las válvulas y asientos, se limpien con **anticorrosivo súper loose aflojatodo VersaChem** antes de pulir las mismas.



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

Para pulir:

Aplique una capa delgada de pasta esmeril Versachem fina. Esmerile en forma normal, ya sea manual o con herramienta hasta conseguir el pulido deseado. Limpie la válvula y el asiento con un trapo húmedo, seque completamente con un trapo seco. Recomendamos que las válvulas y asientos se limpien con **anticorrosivo súper loose aflojatodo VersaChem** antes de reinstalarlas.

Si el envase se cierra debidamente, la pasta esmeril Versachem no presenta alteraciones de sus componentes. Sin embargo, se la pasta está demasiado espesa, agregue unas gotas de aceite grueso para lubricación de motores.

## PROPIEDADES

Composición : Una mezcla seleccionada de arenas de carburo de Silicon que varían de tamaño, dispersadas en una unión basada en aceites grasos que contienen agentes gelatinosos no tóxicos, lubricantes, conservantes y etilenglicol.

Contenido de abrasivos: 40% mínimo por peso

Consistencia: Pasta gelatinosa

Peso/galón: 11.3 +- 0.3 lbs.

Duración en bodega: 24 meses como mínimo

Almacenaje: almacenar a temperatura ambiente.

## VENTAJAS

- Quita la rebaba del metal y defectos de superficie tanto como goma, depósitos de carbón, y corrosión.
- La combinación de arenas especiales y la dispersión del producto, hace más fino el compuesto conforme se trabaja para producir un acabado más fino.
- No corroe metales ni daña válvulas o asientos.
- No es inflamable ni combustible.
- No es tóxico cuando se usa en aplicaciones propuestas.
- No produce vapores nocivos.
- Se despega y se limpia fácilmente con **anticorrosivo súper loose aflojatodo VersaChem**.



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013



Industriales 639 - Huechuraba  
SANTIAGO - CHILE  
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310  
www.itwersachem.cl

- Sus envases fino-grueso y fino o grueso los hacen fácil práctico y versátil para su aplicación.

## **RIESGOS**

Material abrasivo. Nocivo si se ingiere.

## **PASTA ESMERIL**

Envases de 56 gr (28g pasta fina 28 gr pasta gruesa)	87-B
Envases de 285 gr pasta fina	87-EG
Envases de 285 gr pasta gruesa	87-EG



**DEPARTAMENTO DE CALIDAD**

**Rev. Fecha: 11/ 2013**