



Industriales 639 - Huechuraba
SANTIAGO - CHILE
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310
www.itwersachem.cl

PROTECTOR DE SILICONA SPRAY

DESCRIPCIÓN

- Líquido blanco, opaco, no viscoso

USOS PRINCIPALES

- Este producto se recomienda como una capa acondicionadora para revivir, embellecer y proteger superficies de hule, vinilo, cueros, plásticos en general y otros materiales no-porosos

PROPIEDADES

- Composición: Emulsión de silicona
- Solvente: Agua
- Color: Blanco
- Peso por galón: 8,2 libras
- Viscosidad: Como el agua
- Punto de ignición: No es inflamable
- Estabilidad-Temperatura: 5 ciclos -18°C a 23°C
- Solvente Limpiador: Agua
- Vencimiento: 18 meses mínimo

METODO DE APLICACIÓN

Quite la suciedad y mugre con un buen agente limpiador. Agite bien. Aplique uniformemente sobre la superficie a tratar. Deje penetrar durante varias horas, o de un día para otro para mejor resultado. Limpiar el exceso con un trapo seco. Pulir con un paño limpio y suave para dar lustre.



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013



Industriales 639 - Huechuraba
SANTIAGO - CHILE
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310
www.itwersachem.cl

PROTECTOR DE SILICONA SPRAY

Está disponible en los siguientes envases:

Botella con atomizador de 236 cc	P-2000
Botella de 1litro	P-2000 L
Bidón 10 y 20 Litros	P-2000 L10 - P-200L20



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Rev. Fecha: 11/ 2013