



Industriales 639 - Huechuraba
SANTIAGO - CHILE
Fono: (56-2) 26253487 Fax (56-2) 26257310
www.itwersachem.cl

SELLADOR DE COBRE EN SPRAY

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El spray de cobre es un sellante de secado rápido que contiene cobre para ayudar a disipar el calor y evitar explosiones del gasket. Se mantiene pegajoso para permitir el reposicionamiento del gasket. Rellena las imperfecciones de la superficie.

USO OPTIMO EN: Colectores de escape, carburadores, gaskets, cilindro de cabeza de gaskets, cargadores turbo, bridado y otras aplicaciones de alto rendimiento.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Altamente Inflamable (Aerosol, contenido bajo presión)
Color: Cobre metálico
Sellado total: hasta 24 horas.
Resistencia a la Temperatura: -46°C a 274°C
Resistencia a Solvente Químico: fluidos comprados incluyendo gasolina.
Almacenamiento: Almacene en un contenedor sin abrir en ambiente fresco y seco.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Proveer ventilación adecuada. Las superficies deben estar libres de aceite, polvo y grasa. Cubra las áreas que no se deben rociar con el spray de cobre.

METODOS PARA REMOVER:

Antes del secado: Limpie excesos con alcohol isopropilo
Después del secado: Cubrir el sellante con alcohol y deje ablandar durante la noche.

CONSEJOS UTILES: Agite la lata durante un minuto. Para mejores resultados, la lata de aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de usar. NO aplique spray en compartimento del motor. Deje evaporar el solvente antes de armar.

No se recomienda este producto para uso con oxígeno puro o sistemas ricos en oxígeno, tampoco debe usarse como sellante de cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Después de usar, ponga la lata boca abajo y rocíe por unos segundos para desbloquear la boquilla.

Para instrucciones de manipulación segura, primeros auxilios e información más completa ver MSDS.

Producto de consumo.

Número de Producto:

100525



DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Rev. Fecha: 10/ 08